

POLYWAP İZ K 7001

TEKNİK BÜLTENİ


POLİMER VE ÖZEL MİNERAL ESASLI, SERAMİK VE FAYANS ADERANS ASTARI.

TANIM

Eski seramik üzerine yapılacak yeni seramik uygulamalarından önce, yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılan, polimer modifiyeli reçine esaslı astar.

KULLANIM ALANLARI

Seramik üstü seramik uygulanacak tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansı arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.



UYGULAMA YÜZEYLERİ

İç ve dış mekan duvar ve zeminlerde; her türlü seramik kaplamalı yüzeyler ve boyalı yüzeyler üzerine uygulanır.

AVANTAJLARI

Kolay uygulanır. Tek bileşenli ve kullanıma hazırdır. Ahşap zeminleri yapıştırıcının neminden korur. Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey mukavemetini destekler. Su bazlıdır ve kapalı mekan uygulamalarında rahatlıkla kullanılır.

UYGULAMA KOŞULLARI

Çok sıcak veya çok nemli havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalarda ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİ

Fırça, rulo.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyde yapışmayı engelleyici yağ, kir, pas, yosun ve tozlardan arındırılmış; temiz, düzgün, sağlam ve tamamen kuru olmalıdır. Yüzey gerekirse su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır. Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak ve hatta sistre yapılarak temizlenmelidir.

UYGULAMA

Polywap iz k 7001, ambalajı açılıp inceltilmeden homojen bir kıvama ulaşmaya kadar en az 1 – 2 dakika karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo yardımıyla tüm yüzeye 1 kat halinde uygulanmalıdır. Toplam uygulama miktarı, yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Seramik veya fayans uygulamaları için ürünümüzün tamamen kuruması beklenmelidir.

TÜKETİM TABLOSU

Uygulama alanı	Minimum tüketim
Yüzeyin düzgünlüğüne göre	0,2 – 0,3 kg/m ²

ALET TEMİZLİĞİ

Tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

AMBALAJ

3 kg. – 5 kg. plastik kova

■ DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Güneş görmeyen, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın hasar görmemesi ve açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajlar dondan ve sıcaktan korunmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında iki palet üst üste konulmamalıdır.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

İZ K 7001	TEKNİK BİLGİ
Esası	Akrilik polimer-Özel mineral
Renk	Turkuvaz
Form	Koyu kıvamlı sıvı
Yoğunluk	Ortalama 1,70 kg./lt
Kuruma süresi	Min. 6 saat

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

Alçı sıva, alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz. Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz. Polywap iz k 7001'in sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir. Ürün mutlaka tek kat ve ince olarak uygulanmalıdır. Kalın veya çift kat uygulamada kuruma süresi gecikir. Kesinlikle su veya yabancı madde ilave edilmemelidir. Uygulamalar bittikten hemen sonra kullanılan aletlerin temizlenmesine dikkat edilmelidir. Polywap iz k 7001 uygulanmış yüzeyler minimum 1 gün dış şartlara karşı korunmaya alınmalıdır. Kuruma süresi sonrasında üzerine seramik veya fayans uygulanmalıdır.

■ GÜVENLİK UYARILARI

Maske, eldiven, gözlük gibi uygun güvenlik ekipmanlarını mutlaka kullanınız. Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz. Göz ve deri ile temasından kaçınınız. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız. Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.

■ YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzofalt Yalıtım İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.